



Общие сведения .....	2
Меры предосторожности.....	2
Основные технические характеристики .....	3
Требования к исходной воде .....	3
Устройство и комплектация .....	4
Варианты комплектов картриджей .....	5
Установка .....	6
Замена картриджей.....	7
Возможные неисправности и способы их устранения.....	8
Гарантия.....	10
Условия гарантии и эксплуатации .....	10
Гарантийный талон .....	11

### **Уважаемый Покупатель благодарим Вас за покупку!**

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца, указана модель фильтра для воды АКВАБРАЙТ и серийный номер в гарантийном талоне совпадает с серийным номером на наклейке, расположенной на корпусе фильтра.

Для продолжительной и качественной работы фильтр для воды АКВАБРАЙТ АБФ-ТРИА просим Вас внимательно изучить инструкцию перед установкой и началом использования.

## Общие сведения



### **Внимание!**

*Фильтр для воды Аквабрайт АБФ-ТРИА предназначен исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование этого фильтра не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств.*

*Гарантийные обязательства производителя и продавца не распространяются на неисправности произошедшие вследствие использования фильтра для воды Аквабрайт АБФ-ТРИА не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.*

Фильтр для воды АБФ-ТРИА с отдельным краном предназначен для очистки питьевой холодной воды после предварительной подготовки (требования на стр.10) и защиты сантехники, электронагревательных приборов от механических примесей (ржавчина, песок, ил), хлорорганических соединений, железа, пестицидов, тяжелых металлов в зависимости от установленных картриджей.

Рекомендуется устанавливать под кухонную мойку.

## Меры предосторожности



### **Внимание!**

- Для защиты от гидроударов обязательно установите регулятор давления до 6 атм.
- Фильтр для воды должен быть установлен вне досягаемости детей и домашних животных.
- Фильтр для воды должен устанавливаться специалистом имеющим соответствующую квалификацию. Не правильная установка может привести к аварии и материальному ущербу.
- Перед длительным перерывом в использовании фильтра для воды рекомендуем отключить подачу воды к фильтру.
- Не использовать фильтр для воды АБФ-ТРИА для очистки микробиологически опасной воды без предварительной специальной обработки.
- Не использовать фильтр для воды АБФ-ТРИА для горячего водоснабжения, с температурой воды более +35 °С.
- После установки фильтра для воды или замены картриджей, убедитесь что отсутствуют утечки воды и в течение 3-х часов периодически, визуально проверяйте на наличие утечек.
- Не допускайте замерзания воды в корпусе фильтра для воды и напорной магистрали .
- Не соблюдение указаний в данной инструкции может повлечь за собой материальный ущерб и другие неприятности.
- Всю ответственность за безопасную эксплуатацию и поддержание фильтра для воды АБФ-ТРИА в рабочем состоянии несет собственник.




**Основные технические характеристики:**

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>АБФ-ТРИА</b>
Стандарт (размер)	Slim Line
Количество ступеней очистки	3
Размер картриджей (высота)	10 дюймов
Максимальное давление в системе	до 12 атм
Номинальное рабочее давление	от 2 до 6 атм
Производительность	до 25 л/мин
Рабочая температура	+2° +35° С
Диаметр подключения	1/2 дюйма
Срок службы	5 лет

**Требования к исходной воде**

Водородный показатель, рН	6 - 9
Общая жесткость очищаемой воды, мг-экв/л	до 20
Содержание железа, мг/л	до 0,3
Общая минерализация, мг/л	до 1000
Окисляемость перманганатная, мг/л	до 5,0
Нефтепродукты, суммарно, мг/г	до 0,1
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/л	до 0,5
Фенольный индекс, мг/л	до 0,25

### Устройство и комплектация



1. Входное отверстие
2. Выходное отверстие
3. Основание фильтра
4. Колба фильтра
5. Кран с керамическим вентилем
6. Подключение к водопроводу
7. Трубка для подключения к системе
8. Ключ для откручивания колб
9. Инструкция по эксплуатации



Рис. 1

### Варианты комплектов картриджей

#### Комплект для очистки "Стандарт"



1-я ступень  
**ПП-5М**

Картридж из полипропилена для механической очистки воды



2-я ступень  
**УГА-10**

Картридж с гранулированным активированным углем



3-я ступень  
**УГП-10**

Картридж с активированным углем для конечной очистки воды

#### Комплект для очистки и умягчения воды



1-я ступень  
**ПП-5М**

Картридж из полипропилена для механической очистки воды



2-я ступень  
**С-10**

Картридж с ионообменной смолой для обезжелезивания воды



3-я ступень  
**УГП-10**

Картридж с активированным углем для конечной очистки воды

#### Комплект для очистки и обезжелезивания воды



1-я ступень  
**ПП-5М**

Картридж из полипропилена для механической очистки воды



2-я ступень  
**ФП-10**

Картридж для очистки воды от растворенного железа



3-я ступень  
**УГП-10**

Картридж с активированным углем для конечной очистки воды

**Установка фильтра для воды**

1. Фильтр для воды АБФ-ТРИА (рис. 1) устанавливается в водопроводную магистраль «холодной» воды.
2. Снимите упаковку с картриджей и установите их в колбы (4), в соответствии с надписями на колбах.
3. Перекройте подачу «холодной» воды в квартире или доме.
4. Откройте кран водоразбора в ванной комнате или на кухне для сброса давления и слива воды из магистрали.
5. Вверните шаровой кран (6) в подключение (7) и установите в магистраль «холодной» воды.
6. Сделайте отверстие в мойке и установите в него кран с керамическим вентилем (5), после чего затяните гайку крепления.
7. Отрежьте нужную длину пластиковой трубки (8) и подсоедините один конец к крану с керамическим вентилем (5), а второй конец к выходному отверстию фильтра (2).
8. Снова отрежьте нужную длину от оставшейся пластиковой трубки (8) и подсоедините один конец к шаровому крану (6), а второй конец ко входному отверстию фильтра (1).
9. Закрепите фильтр для воды к стене в удобном для вас месте.
10. Откройте подачу «холодной» воды в квартире или доме и убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.
11. Откройте шаровой кран (6) и в течение 10-15 минут подождите пока сливается вода, это необходимо для промывки картриджей при первом запуске после установки.
12. В течение 3-х часов после установки, периодически проверяйте фильтр для воды на наличие протечек в местах соединений.

### Замена картриджей

Картриджи установленные в колбы со временем теряют очищающие свойства и приходят в негодность. В процессе очистки, картриджи постепенно загрязняются, что приводит к заметному снижению напора очищенной воды.

Для того чтобы качество очищенной воды оставалось на высоком уровне, необходимо своевременно заменять фильтрующие картриджи на новые. Срок замены картриджа зависит от исходного состояния воды и режима использования фильтра.

Максимальный срок использования картриджей не должен превышать 6 месяцев. Это обусловлено опасностью массового роста бактерий на внутренней поверхности картриджа и фильтрующего материала.

***Все возможные картриджи и их подробные характеристики вы можете увидеть на сайте [WWW.TERRAWATER.RU](http://WWW.TERRAWATER.RU)***

### Для замены картриджей:

1. Перекройте подачу воды в систему очистки шаровым краном (6) и откройте кран с керамическим вентилем (5) установленный на мойке, для сброса давления и слива воды из магистрали.
2. С помощью специального ключа (9), открутите колбу (4) от основания (3).
3. Извлеките использованный картридж и промойте теплой водой колбу (4).
4. Снимите с нового картриджа упаковочную пленку.
5. Установите новый картридж в колбу (4).
6. Убедитесь в наличии уплотнительных колец (прокладок) у новых устанавливаемых вами картриджей.
7. Уплотнительные кольца (прокладки) смажьте силиконовой смазкой.
8. Закрутите колбу (4) в основание (3) и затяните специальным ключом (9) не прилагая чрезмерных усилий.
9. Откройте шаровой кран (6) и в течение 10-15 минут подождите пока сливается вода, это необходимо для промывки картриджей при первом запуске после замены картриджей.
10. В течении 3-х часов, после установки новых картриджей, периодически проверяйте систему очистки на наличие протечек в местах соединений.

**Возможные неисправности и способы их устранения:**

<b>Неисправность</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Способ устранения</b>
Протечки в местах резьбовых соединений	Недостаточно затянуто резьбовое соединение	Затяните резьбовое соединение
	Недостаточное количество льна или полимерной ленты в резьбовом соединении	Нанесите на резьбу чуть больше льна или полимерной ленты в резьбовом соединении
Протечка в месте соединения колбы и крышки	Уплотнительное кольцо (прокладка) пришло в негодность	Замените уплотнительное кольцо (прокладку)
	Уплотнительное кольцо (прокладка) не ровно установлено в паз колбы	Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой и установите ровно в паз колбы
Вода выходящая из системы совсем не очищается	При установке или замене произошел перекос картриджа в корпусе фильтра	Откройте корпус фильтра, установите картридж ровно и закройте корпус
Давление на выходе из системы слишком низкое	Установленный картридж или несколько картриджей забился грязью	Замените картридж или картриджи на новый





**Фильтр для воды АБФ-ТРИА**

---

**Благодарим Вас за выбор Аквабrait**

### Гарантия

Фильтр для воды серии АБФ-ТРИА предназначен исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование этого фильтра не рекомендуется.

- Гарантия на отдельные части магистрального фильтра серии АБФ-ТРИА предоставляется отдельно на следующие сроки:
  - **24 (двадцать четыре)** месяца на колбу и крышку,
  - **12 (двенадцать)** месяцев на резиновую прокладку (рекомендуется менять при каждой замене сменного элемента).
- Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей"
- При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов фильтра, их ремонта и установки.
- Гарантия действует только при установке регулятора давления до 6 атм.

### Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности фильтра для воды, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний данной инструкции по эксплуатации;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным или иным другим воздействием и воздействием агрессивных сред;
- на неисправности произошедшие вследствие неправильного гидравлического или механического подключения и использования;
- на фильтра для воды, подвергшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченным лицом или сервисной организацией;
- на естественный износ корпуса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года

Срок эксплуатации фильтра для воды АБФ-ТРИА составляет - 5 лет (при обязательной замене картриджей не реже чем раз в 6 месяцев).

Список авторизованных сервисных центров  
вы можете посмотреть на нашем сайте

[www.terrawater.ru](http://www.terrawater.ru)

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"  
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Фильтр для воды

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Адрес продавца: \_\_\_\_\_

Тел. продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

С Инструкцией по эксплуатации,  
правилами установки и эксплуатации  
ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации  
претензий не имею.

Подтверждаю условия гарантийных  
условий, описанных в данной инструкции.

**Фамилия  
покупателя**

**Подпись  
покупателя**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Фильтр для воды

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Адрес продавца: \_\_\_\_\_

Тел. продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

С Инструкцией по эксплуатации,  
правилами установки и эксплуатации  
ознакомлен.

К внешнему виду, комплектации  
претензий не имею.

Подтверждаю условия гарантийных  
условий, описанных в данной инструкции.

**Фамилия  
покупателя**

**Подпись  
покупателя**



**Фильтр для воды АБФ-ТРИА**

---

**Благодарим Вас за выбор Аквабrait**