



## ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

Установка емкости осуществляется только на ровном прочном основании

Малые емкости устанавливаются вручную, большие – с использованием подъемного крана

Погрузку и разгрузку пластиковых емкостей следует производить только в пустом состоянии

При монтаже крупных емкостей необходимо обеспечить надежную устойчивость площадки с бетонной подушкой не менее 5 сантиметров

Емкости для душа **STERH SHOWER** на 100 и 250 литров следует устанавливать на прочное основание с дополнительной фиксацией для защиты от ветровых нагрузок в пустом состоянии

Не допускается дополнительное внешнее давление и нагрузки на емкость при транспортировке, монтаже и эксплуатации

Следует использовать гибкие соединительные шланги для выпускных и сливных штуцеров во избежание повышенного давления на отдельные участки емкости

Емкости выдерживают температуру окружающей среды от -30С до +65С

При длительном хранении изделия следует соблюдать исходные условия завода-изготовителя: крышка закрыта, выпускные и выпускные патрубки заглушены

Для домашнего использования оптимально подходят емкости с шириной не более 79 см, что позволяет вносить их в стандартный дверной проем:

**STERH GOR 250**  
**STERH GOR 500**

**STERH VERT ROUND 200**  
**STERH VERT ROUND 300**  
**STERH VERT ROUND 500**

**STERH VERT RECTANGULAR 750**  
**STERH VERT RECTANGULAR 1000**

